

Angivne værdier i mm · Tolerance på pressediameter: +0 / -0,2 mm

EN853 1SN · HH11						EN853 2SN · HH22				Slangediameter - Indstikskollaps		
	Nr.	Preskappe	Ø	Preskappe	Ø		Nr.	Preskappe	Ø	Slange Ø	Min.	Max.
●	MSL11.04	RAPR00040004	16,5	RAPR00550004	17,4	●	MSL22.04	RAPR00550004	18,4	1/4"	0,25	0,5
●	MSL11.05	RAPR00040005	17,5	RAPR00550005	18,5	●	MSL22.05	RAPR00550005	19,6	5/16"	0,25	0,5
●	MSL11.06	RAPR00040006	19,6	RAPR00550006	20,5	●	MSL22.06	RAPR00550006	21,6	3/8"	0,25	0,5
●	MSL11.08	RAPR00040008	23,8	RAPR00550008	23,2	●	MSL22.08	RAPR00550008	24,5	1/2"	0,25	0,5
●	MSL11.10	RAPR00040010	-	RAPR00550010	26,7	●	MSL22.10	RAPR00550010	28,2	5/8"	0,25	0,7
●	MSL11.12	RAPR00040012	-	RAPR00550012	30,8	●	MSL22.12	RAPR00550012	32,0	3/4"	0,4	0,8
●	MSL11.16	RAPR00040016	-	RAPR00550016	39,8	●	MSL22.16	RAPR00550016	40,8	1"	0,4	0,8
●	MSL11.20	-	-	RAPR00550020	49,1	●	MSL22.20	RAPR00550020	51,4	1"1/4	0,4	0,8
●	MSL11.24	-	-	RAPR00550024	57,0	●	MSL22.24	RAPR00550024	59,9	1"1/2	0,4	1,0
●	MSL11.32	-	-	RAPR00550032	69,4	●	MSL22.32	RAPR00550032	70,5	2"	0,4	1,0

EN857 2SC · HH24				EN857 2SNK · HH25				4SS · HH4S					
	Nr.	Preskappe	Ø		Nr.	Preskappe	Ø		Nr.	Preskappe	Ø	Preskappe	Ø
●	MAN2404S	RAPR00550004	17,8	●	MAN2504	RAPR00550004	17,8	●	MSL4S.08	RAPR004N0008	27,0	-	-
●	MAN2405S	RAPR00550005	18,6	●	MAN2505	RAPR00550005	19,6	●	MSL4S.10	RAPR004N0010	30,2	-	-
●	MAN2406S	RAPR00550006	20,6	●	MAN2506	RAPR00550006	21,0	●	MSL4S.12	RAPR004N0012	36,2	RACA3N412	34,7
●	MAN2408S	RAPR00550008	24,0	●	MAN2508	RAPR00550008	24,2	●	MSL4S.16	RAPR004N0016	42,2	RACA3N416	41,5
●	MAN2410S	RAPR00550010	27,2	●	MAN2510	RAPR00550010	27,2	●	MSL4S.20	-	-	RACA3N420	50,0
●	MAN2412S	RAPR00550012	31,3	●	MAN2512	RAPR00550012	31,2						
●	MAN2416S	RAPR00550016	39,8	●	MAN2516	RAPR00550016	40,5						

EN856 R15 · HH420							EN855 R8 · TH08Z · TERMOPLAST				DASH SIZE · TOMMER	
	Nr.	Preskappe	Ø	Preskappe	Ø	Skive		Nr.	Preskappe	Ø	Dash	Tommer
●	MAN42012	RACA3N412	35,8	RACA3S412	33,2	41,5	●	MSL0803Z	RAPR00080003	12,1	03	3/16"
●	MAN42016	RACA3N416	42,1	RACA3S416	40,8	44,5	●	MSL0804Z	RAPR00080004	14,7	04	1/4"
●	MAN42020	RACA3N620	55,5	RACA3S620	51,3	53	●	MSL0805Z	RAPR00080005	16,6	05	5/16"
●	MAN42024	RACA3N624	62,8	RACA3S624	60,8	69	●	MSL0806Z	RAPR00080006	18,5	06	3/8"
●	MAN42032	RACA3N632	77,8	RACA3S632	75,7	78	●	MSL0866Z	RAPR00080006	18,5	08	1/2"
							●	MSL0808Z	RAPR00080008	22,6	10	5/8"
											12	3/4"
											16	1"
											20	1 1/4"
											24	1 1/2"
											32	2"

TEKNISK NOTE

Tolerance på pressediameteren er +0 til -0,2 mm. De angivne pressediametre er vejledende som følge af den tilladte spredning i slangens og fittingens ydermål. Kollaps af indstikkets hulrum anvendes som metode til at verificere, at kompressions- og tætningskraften er korrekt.

Dette skema er vejledende. JO Hydraulics kan ikke stilles til ansvar for evt. forkerte resultater. Kontakt os for teknisk rådgivning ved tvivlstilfælde.